

Marmor glue: disperze pro mozaikové omítky

POUŽITÍ:

Marmor glue je předem namíchaná spojovací disperze pro mozaikové omítky, určená k okamžitému použití. Obsahuje veškeré potřebné příměsi, mimo probarvených kamínek. Poměr pro mozaikovou omítku je 11 kg kamíneků a 4 kg disperze.

SLOŽENÍ:

Bílá, vysoce viskózní disperze.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

pH	8,5 – 9,0	Přípustná viskozita	250.000 – 350.000 mPas
Měrná hmotnost	1,0 – 1,1 kg/l		

SKLADOVÁNÍ:

Při uložení ve stínu při teplotě + 5 °C - + 30 °C je možné skladovat 12 měsíců.

ZPRACOVÁNÍ:

Do nádoby naplněné disperzí nasypete 4 sáčky probarvených kamíneků po 2,75 kg a míchejte do homogenní hmoty. Sypání kamíneků musí být plynulé a pomalé, za stálého promíchávání pomaloběžné míchačky, z důvodu zamezení tvorby pěny, která by mohla snížit barevnost.

Po ukončení míchání ihned uzavřete nádobu víčkem a před použitím hotové mozaikové omítky, tuto opět pomalu a plynule promíchejte.

DISTRIBUTOR:

Revco Magyarország KFT., 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 5, Maďarsko
www.revco.hu

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. Zpracovateli se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a zkušeností.
V Brně dne 1.11.2016.